

Karlskorna kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Objekt: **Fasad mot Reymersholmsvägen 2050**

Beskrivning:

Handläggare:

Filnamn:

Resultat	
<b>Ekvivalentnivå</b>	
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA)	dBA 42
<b>Maxnivå, Max 5 stycken överskridanden per natt</b>	
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA)	dBA 61

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

<b>Väg / vägelement</b>	<b>1</b>
Antal fordon/dygn	490
Andel tunga fordon (%)	10
Medelhastighet (km/h)	50
Medelhastighet, tunga fordon (km/h)	50
Vägbredd köryta (m)	6,7
Väglutning (promille)	0
Mottagaravstånd (m)	37,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m)	0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m)	--
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m)	2,0
Vinkelområde (grader)	0 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare)	Mjuk
Marktyp (Väg till skärm)	--
Skärm	Nej
Fasadkorrektioner mm	--
Vägbeläggningskorrektion	Nej
Beräknat reflektionsplan	Nej
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga)	16,0
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta)	--
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%)	10 / 50 (63,8)
Bullertillskott ekvnivå (dBA)	42,0
Bullertillskott maxnivå (dBA)	60,5